


가스누설 경보기 (가정용)

Gas detector(Home use)

일반적 위험 화교, 그리고 콘도를 가연성 가스(LNG, LPG 등)를 연료로 사용하는 곳에 설치되어 가스누설에 의한 사고를 방지 할 수 있도록 개발된 부착형 가스누설경보기입니다.

형식 type	화산식, 접촉연소식 / Diffusion, Combustible catalytic		
적용대상가스 gas	LPG & LNG		
경보농도 density	LPG : 0.06~0.45% / LNG : 0.06~1.25%		
전원 power	DC 12V		
소비전력 power cons	1.3W		
경보출력 output	DC 8V(백색 / WHT)		
사용온도 temp	-20°C~40°C		
외형치수 dimension	Ø69 X 26		
무게(g) weight	64		

ND-103




제물명 Model	ND-102D	ND-102F	ND-102FS	ND-102G
형식 type	화산식, 접촉연소식 / Diffusion, Combustible catalytic			
적용대상가스 gas	LPG & LNG			
경보농도 density	LPG:0.06~0.45% / LNG:0.06~1.25%			
전원 power	DC 12V			
소비전력 power cons	1.3W	0.8W	0.9W	0.9W
경보출력 output	DC8V(백색)	평상시 DC4.8V(백색) 경보시 DC11V	평상시 DC2.5V(백색) 경보시 DC11V	점점신호 NC(녹색), COM(백색)
사용온도 temp	-20°C~40°C			
외형치수 dimension	70(W) X 96(H) X 35(D)			
무게(g) weight	60	63	66	66

ND-102D/F/G



제물명 Model	DC TYPE ND-112	AC TYPE ND-114
형식 type 1	단독형 / 침수형 / Single type, Waterproof-type	
형식 type 2	화산식&접촉연소식 / Diffusion, Combustible catalytic	
적용대상가스 gas	LPG & LNG	
경보농도 density	LPG : 0.06~0.45% / LNG : 0.06~1.25%	
전원 power	DC 15V	220V / 50Hz
소비전력 power cons	0.9W	3.6W
경보출력 output	DC 9V(백색/WHT)	DC 10V(적색/Red)
사용온도 temp	-20°C~40°C	
외형치수 dimension	70(W) X 110(H) X 37(D)	
무게(g) weight	125	220

ND-112/114



제물명 Model	ND-104N	ND-104R
형식 type	단독형, 비침수형 / Single type	
적용대상가스 gas	LPG & LNG	
경보농도 density	LPG : 0.06~0.45% / LNG : 0.06~1.25%	
전원 power	AC 220V / 60Hz	3W
소비전력 power cons	DC 12V(적색/Red)	점점신호: NO,NC,COM
경보출력 output	-20°C~40°C	
사용온도 temp	70(W) X 110(H) X 37(D)	
외형치수 dimension	220	
무게(g) weight	240	

ND-104N/R

